

Gebrauchsanweisung



TeakPflegeÖl

500 ml

- pflegt, verschönert und schützt Hartholz-Gartenmöbel

Pflegt, verschönert und schützt Hartholz-Möbel. Die Holzoberflächen weisen nach der Behandlung Wasser ab und erhalten einen leicht seidigen Glanz. Die Holzmaserung wird betont. Farblose Spezialzubereitung mit hochwertigen pflanzlichen Rohstoffen.



Artikelnummer	06007
GTIN Basisartikel	4005240060070
Wirkstoff/Deklaration	Inhaltsstoffe: Bindemittel aus Leinöl, Holzöl und mod. Kolophonium, Isoaliphate
Anwendung	<p>Geeignet zur Erstbehandlung sowie Nachpflege von witterungsbeständigen Hartholz möbeln und -oberflächen (Teak, Eukalyptus, Robinie etc.). Anwendbar auch für Weichholz ober flächen (Kiefer, Fichte etc.) im Innenbereich.</p> <p>Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln!</p> <p>Erstbehandlung:</p> <p>Die Holz oberflächen müssen sauber und trocken sein. Sehr fettiges Holz (z.B. Teak) vorher einmal mit Terpentinverdünnung abreiben. Anschließend Teak Pflege Öl mit einem Pinsel 1 - 2 mal gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach ca. 10 Minuten mit einem Lappen abreiben. Nach der Trocknung (3 - 5 Stunden) die Flächen nochmals mit etwas Öl und einen Lappen dünn einreiben.</p> <p>Tipp: Bei unbehandeltem Holz das Öl einstreichen und sofort mit feinem Schleifpapier (240er) in Maserrichtung ins Holz ein schleifen. Dann die Oberfläche abwischen und trocknen lassen. Danach die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen mehrmals dünn einreiben. Zwischendurch trocknen lassen.</p> <p>Nachbehandlung:</p> <p>Die Flächen säubern, Fettanhaftungen etc. mit Terpentinverdünnung oder Pinselreiniger abreiben. Etwas TeakPflegeÖl auf ein nicht fuselndes Tuch geben und die Flächen einmal dünn abreiben. Trocknen lassen.</p> <p>Nach Gebrauch gut verschließen.</p>
Anwendungs-/Zulassungsgebiete	Zur Erstbehandlung sowie Nachpflege von witterungsbeständigen Hartholzmöbeln und -oberflächen (Teak, Eukalyptus, Robinie, etc.). Anwendbar auch für Weichholzoberflächen (Kiefer, Fichte etc.) im Innenbereich.

Gebrauchsanweisung



Weitere Anwendungshinweise	Werkzeugreinigung: Mit handelsüblichem Pinselreiniger
Anwendungszeitraum	März-November
Reinigung	Verunreinigte Flächen gründlich mit Detergentien reinigen, Lösemittel vermeiden.
Anwenderschutz	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/Notarzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Anfrage an Giftinformationszentrale, Telefon +49(0)30/19240. Hinweise: Trocknende Öle können sich selbst entzünden! Daher verschmutzte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern ausgebreitet trocknen lassen und Schleifstaub gesondert lagern.
Erste Hilfe	Bei auftretenden Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen.
Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)	EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweise (P-Sätze)	P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Notarzt anrufen. P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen.
Lagerung	Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Entsorgung	Geringe Mengen, die im Haushalt anfallen, können bei Schadstoffsammelstellen abgegeben werden. Eintrocknete Produktreste dem Hausmüll begeben. Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.